

公式通知No.04

Race DAY : 2022年11月6日 (日曜日)
Series Battle : Challenge CUP 2022 2nd Season Rd.2
Document : REED JETクラス車両規則について



2022/10/26
大会事務局

Challenge CUP 2022 2nd Season Rd.2 「REED JET」クラス車両規則について

「REED JET」クラス車両規則については、下記の通りとします。

以上

REED JET 車両規定

1 エンジン

- (1) I A M E 社国内正規輸入元により輸入され、エンジン・シリアル番号が登録された日本仕様の I A M E R E E D J E T J P N - T A G のみの使用とし、一切の変更・改造は禁止される。また、全ての部品取付は工場出荷時の状態から変更は認められない。
- (2) シリンダーガスケットは純正品の下記の部品番号に限る。
- | | | |
|-----------|-----------------|-------|
| シリンダー-G/K | 部品番号 EBP-125045 | 0.4mm |
| シリンダー-G/K | 部品番号 EBP-125046 | 0.2mm |
| シリンダー-G/K | 部品番号 EBP-125047 | 0.1mm |
- (4) リードペタルはメーカー純正部品番号 F-11840-C のみの使用に限る。
- (5) クラッチドラム、クラッチシュー、クラッチベアリング、クラッチオーリングは純正部品の下記の部品番号使用に限る。
- | | |
|-----------|------------|
| クラッチドラム | X30125550A |
| クラッチベアリング | B-55598 |
| クラッチオーリング | A-60565 |
| クラッチシュー | X30125841 |
| スターターギア | IAI-30000 |
- (6) ドライブスプロケットは # 2 1 9 チェーンサイズ用のみの使用に限る。
- (7) メーカー純正以外で使用できる部品は、以下の通りとする。
- オイルシール (工場出荷時と同方向にて取付ける事。開口部がクランクケース側である事) ドライブスプロケット、スモールエンドベアリング、ビッグエンドベアリング、サークリップ、ケースベアリング、ボルト、ナット、ワッシャー、コンロッドワッシャー
但し、ケースベアリングは単列深溝玉軸受ボールベアリング 6205 番台の開放形とする。

2 吸気系統

- (1) キャブレターは Tillotson HW33A (ベンチューリー最大直径 28.10mm (MAX)、キャブレター・ガスケットの厚みは 1mm (+/-0.3mm) である事。改造は一切認められない。
- (2) メーカー純正以外で使用できる部品は以下の通りとする。
- メタルダイアフラム、ポンプダイアフラム、ダイアフラムガスケット、インレットニードル&ガスケット、メタリングレバー、メタリングレバーピン、インレットスプリング、ストレナカバー、ストレナカバーガスケット、ストレナスクリーン、ニードルスクリーユー・Oリング
- (3) インレットサイレンサー：
エンジンと一緒に供給されているオリジナル純正品と

し、部品番号 IAG-90000G のエアフィルターを備えたゴム製マニホールドは必備とする。改造は一切認めない。

3 マフラー

- (1) 使用できる純正マフラー (マフラーキャップを含む) 及び取付属品は、下記の部品番号製品のみとする。
- | | |
|--------------|----------------|
| ワンピースマフラー | 部品番号 IAH-04000 |
| エキゾストマニホールド | 部品番号 IAH-02000 |
| エキゾストスタットボルト | 部品番号 B-75355 |
- (2) マフラーキャップは I A M E 刻印のあるものとし、改造は認められない。
- (3) 排気温センサー取り付けのための加工は認める。

4 燃焼室

燃焼室の最小容量は 11.3 cc 以上とし、スキツシュ 1.05 mm 以上とする。測定方法はプラグホールから 1.5 mm のハンダを挿入しシリンダー面に直角方向にセットしクランクシャフトを 1 回転させ潰れたハンダの厚みを計測。

5 電気系統

- (1) 電装パーツは REED JET 純正部品の部品番号 A-61951A、A-61955 のみとし、改造は一切禁止する。
- (2) バッテリーの搭載方法はシャシーフレームの周辺、またはフロアに設置する。
- (4) バッテリーボックスは銘柄自由。
- (5) バッテリー搭載クランプはしっかり固定できるものであれば銘柄自由。
- (6) プラグは一般市販状態のネジ山長 19 mm 以下のものに限る。プラグワッシャーも含めて市販状態とし、ネジ山長の変更禁止。
- (7) メーカー純正以外で使用できる部品は以下の通りとする。バッテリー、プラグ、プラグキャップ、コイルアースケーブル。

6 最低重量

150 kg

7 指定タイヤ・リアホイール

ドライ・ウエット共用とし DL SL98 とする。
但し、リアホイール、アルミ製 180 mm とする。

以上

2022/01/31